

CoolIT – Sikkerhedsskab med ventilation for computere og servere

Indbrudssikring af computere og servere

Samtidig med at stadig mere information af vital karakter lagres i computere og servere, øges risikoen for katastrofale konsekvenser i tilfælde af tyveri og sabotage. CoolIT beskytter computere og servere imod tyveri. CoolIT er baseret på grundkonstruktionen af Rosengrens sikkerhedsskab RS. Skabet er med ventilation for at skabe et sikkert og stabilt datamiljø.

CoolIT er testet og godkendt af SKAFOR (forsikringsselskabernes sammenslutning) i BLÅ indbrudsklasse, hovedgruppe 2. Skabet er udstyret med ventilation og el-udrustning.

Tre størrelser – fleksibel indretning

CoolIT leveres i tre størrelser 57, 146 og 176 og kan udstyres med flytbare og/eller udtrækshylder. De flytbare hylder kan bære en vægt på op til 100 kg og udtrækshylder en vægt på 50 kg. Til brandsikring af datamedier kan Rosengrens disketteskab Handy Safe placeres inde i skabet. Handy Safe er godkendt i brandklasse VDMA S 120DIS ved det tyske Braunschweig Institut. CoolIT leveres med 4 eludtag som standard.

Låsealternativer

CoolIT leveres som standard med Rosengrens omstiltbare nøglelås RKL-10, hvilket indebærer at man let kan omstille låsen til nye nøgler efter behov. Skabene kan endvidere leveres med kombinationslås eller elektronisk kodelås i tilvalg.

Ventilation

CoolIT klarer op til 300 W varmebelastning, d.v.s. servere med op til 300 W varmeafgivelse kan arbejde

inde i skabet uden risiko for overophedning.

En sugende ventilator med et støvfilter er monteret i skabets nederste hjørne, og udluftning øverst i skabet for at sikre en så god luftcirkulation som muligt. Støjniveauet fra ventilatoren er på kun 58 dB, hvilket betyder at CoolIT kan placeres i kontorlokaler.

Støvfilter

En af de hyppigste årsager til edb-nedbrud er støv. CoolIT er forsynet med et støvfilter som garanterer et støvfrit miljø. Filtret bør rengøres 3-4 gange årligt med en almindelig støvsuger.

Kabeltilslutning

Et kabeltilslutningssystem muliggør let el-tilslutning gennem skabets ene side.

Lav vægt

CoolIT er på grund af sin lave vægt let at installere på et hvilket som helst kontor. Dette betyder, at computere og servere let kan flyttes til anden placering uden at forbindelsen afbrydes.

Samtlige modeller er forberedt til fastboltning i gulv eller væg via 4 huller i bunden og 2 huller i ryggen af skabet.

Productfakta									
Model	Udv. mål. (mm)			Indv. mål. (mm)			Vægt Kg	Ventilationsdata	
	H	B	D	H	B	D		Elektrisk tilslutning	230V/50Hz
CoolIT 57	715	550	690	575	430	600	105	Strømforsyning	35W
CoolIT 146	1600	600	690	1460	480	600	200	Hastighed	2850/3350rpm
CoolIT 176	1900	750	690	1760	630	600	245	Luftstrøm	220m ³ /h

Ret til ændringer forbeholdes