



Starprim Grade III

- Hele serien er testet og godkendt efter EN 1143-1 i Grade III
- Tre-vejs låsemekanisme med solide stål bolte med en diameter på 40 mm, på nær model 3535 og 3780 der indeholder en 4-vejs låsemekanisme.
- En bar på hængselsiden beskytter skabet i tilfælde af angreb
- Dør rammen er udstyret med brandhæmmende skive som beskytter og sikre interiør mod støv og direkte indtrængen af flammer og gasser
- Forberedt på fastgørelse til gulv. Mulighed for installering af snap-off detektor
- Hylder kan indsættes på hver 50 mm. På nær model 3535 og 3780 hvor de kan indsættes hver 25mm.
- Hængslerne tillader lågen en vinkel på 205° for fuld adgang



Model	Udv. Mål (mm)			Indv. Mål (mm)			Vægt Kilo	Volume Liter
	Højde	Bredde	Dybde	Højde	Bredde	Dybde		
3070/N	600	535	464	509	455	305	275	71
3095/N	785	535	464	694	455	305	340	96
3175/N	955	610	544	864	530	385	480	176
3215/N	1135	610	544	1044	530	385	550	213
3285/N	1490	610	544	1399	530	385	660	285
3395/N	1490	760	574	1399	680	415	830	395
3440/N	1315	760	689	1224	680	530	860	441
3535	1850	840	580	1720	730	415	990	521
**3780	1850	1190	580	1720	1080	415	1305	771

- ** Dobbelt dør
- Standard lås: Nøglelås i overensstemmelse med EN1300 – Grade B.
- Mulighed for tilvalg af lås og indretning, så skabet opfylder præcist dine behov

