



Starprim Grade IV

- Hele serien er testet og godkendt efter EN 1143-1 i Grade IV
- Tre-vejs låsemekanisme med solide stål bolte med en diameter på 40 mm, på nær model 4535 og 4780 der indeholder en 4-vejs låsemekanisme.
- En bar på hængselsiden beskytter skabet i tilfælde af angreb
- Dør rammen er udstyret med brandhæmmende skive som beskytter og sikre interiør mod støv og direkte indtrængen af flammer og gasser
- Forberedt på fastgørelse til gulv. Mulighed for installering af snap-off detektor
- Hylder kan indsættes på hver 50 mm. på nær model 4535 og 4780 – kan indsættes på hver 25 mm.
- Hængslerne tillader lågen en vinkel på 205° for fuld adgang



Model	Udv. Mål (mm)			Indv. Mål (mm)			Vægt Kilo	Volume Liter
	Højde	Bredde	Dybde	Højde	Bredde	Dybde		
4080/N	600	610	464	509	530	305	315	82
4095/N	785	535	464	694	455	305	355	96
4175/N	955	610	544	864	530	385	495	176
4215/N	1135	610	544	1044	530	385	565	213
4285/N	1490	610	544	1399	530	385	675	285
4395/N	1490	760	574	1399	680	415	845	395
4440/N	1315	760	689	1224	680	530	875	441
4535	1850	840	580	1720	730	415	1165	521
**4780	1850	1190	580	1720	1080	415	1450	771

- ** Dobbelt dør
- Standard lås: En Nøglelås samt mekanisk kombinationslås i overensstemmelse med EN1300 – Grade B.
- Mulighed for tilvalg af lås og indretning, så skabet opfylder præcist dine behov

