



## Starprim Grade V

- Hele serien er testet og godkendt efter EN 1143-1 i Grade V
- To-vejs låsemekanisme med solide stål bolte med en diameter på 40 mm.
- En bar på hængselsiden beskytter skabet i tilfælde af angreb
- Dør rammen er udstyret med brandhæmmende skive som beskytter og sikre interiør mod støv og direkte indtrængen af flammer og gasser
- Forberedt på fastgørelse til gulv. Mulighed for installering af snap-off detektor
- Hylde kan indsættes på hver 25mm.
- Hængslerne tillader lågen en vinkel på 205° for fuld adgang (kun model 5100,5150,5245) resten 170°



Model	Udv. Mål (mm)			Indv. Mål (mm)			Vægt Kilo	Volume Liter
	Højde	Bredde	Dybde	Højde	Bredde	Dybde		
5100	840	620	566	680	440	320	705	96
5150	1190	620	566	1030	440	320	935	145
5245	1380	710	621	1220	530	375	1280	242
5280	1530	710	621	1370	530	375	1325	272
5535	1880	910	661	1720	730	415	1880	521
**5780	1880	1260	661	1720	1080	415	2380	771

- \*\* Dobbelt dør
- Standard lås: En Nøglelås samt mekanisk kombinationslås i overensstemmelse med EN1300 – Grade B.
- Mulighed for tilvalg af lås og indretning, så skabet opfylder præcist dine behov

