

CERTIFICAZIONE (esclusa versione con feritoia)
CERTIFICATION (excluding version with slot)
CERTIFICATION (hors version avec fente)

EN 14450
S2



CERTIFICAZIONE SERRATURA
LOCK CERTIFICATION
CERTIFICATION SERRURE

EN 1300
A

EN 1300
B

GARANZIA
WARRANTY
GARANTIE

5
YEARS
ANS
ANNI

SPESORE PORTA
DOOR THICKNESS
ÉPAISSEUR DE LA PORTE

10
mm

SPESORE STRUTTURA
BODY THICKNESS
ÉPAISSEUR DU CORPS

5+2
mm

COLORE RAL
RAL COLOUR
COULEUR RAL

9016

ARES 690/E

ARES 690/E FER



ARES 660/E

- ▶ Struttura a doppia parete
- ▶ Porta smontabile
- ▶ Pareti dell'involucro e la porta sono coibentati con un materassino autoestinguente ed isolante certificato EN 13501-1
- ▶ Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- ▶ Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- ▶ Predisposizione per l'ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- ▶ Disponibile una versione con feritoia

- ▶ *Double wall structure*
- ▶ *Removable door*
- ▶ *The casing walls on the door are insulated by an EN 13501-1 athermalic and self-extinguishing insulating mattress*
- ▶ *Anti-tearing, shaped hinges*
- ▶ *Manganese-based steel for the protection of mechanisms*
- ▶ *Designed to be fixed to a wall or floor (securing material included)*
- ▶ *Available a version with slot*

- ▶ *Ensemble du corps double-paroi*
- ▶ *Porte amovible*
- ▶ *Les parois sont isolés avec un EN 13501-1 thermique et auto-extinguible matelas isolant*
- ▶ *Charnières anti-dégondage*
- ▶ *Protection renforcée avec une plaque en manganèse*
- ▶ *Préparé en standard pour fixation au sol et au mur (matériau de fixation inclus)*
- ▶ *La version avec fente permet le dépôt d'espèces et d'enveloppes sans ouvrir la porte.*

| CODICE CODE CODE | MODELLO MODEL MODEL | CHIUSURA* LOCK* SERRURE* | DIMENSIONI ESTERNE (H×L×P) EXTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) DIMENSIONS EXTERIEURES (H×L×P) | DIMENSIONI INTERNE (H×L×P) INTERNAL DIMENSIONS (H×W×D) DIMENSIONS INTERIEURES (H×L×P) | PESO WEIGHT POIDS | CAPACITÀ VOLUME VOLUME | RIPIANI SHELVES TABLETTES |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 124.01.00.000 | ARES 640/C | C | 282 × 435 × 350 | 227 × 381 × 257 | Kg 48 | L 22 | 1 |
| 124.04.00.000 | ARES 650/C | C | 352 × 435 × 450 | 297 × 381 × 357 | Kg 64 | L 40 | 1 |
| 124.07.00.000 | ARES 660/C | C | 332 × 485 × 450 | 277 × 431 × 357 | Kg 66 | L 43 | 1 |
| 124.10.00.000 | ARES 670/C | C | 432 × 485 × 450 | 377 × 431 × 357 | Kg 76 | L 58 | 1 |
| 124.13.00.000 | ARES 680/C | C | 532 × 485 × 450 | 477 × 431 × 357 | Kg 93 | L 73 | 1 |
| 124.16.00.000 | ARES 690/C | C | 632 × 485 × 450 | 577 × 431 × 357 | Kg 107 | L 89 | 1 |
| 124.02.00.000 | ARES 640/E | E | 282 × 435 × 350 | 227 × 381 × 257 | Kg 48 | L 22 | 1 |
| 124.05.00.000 | ARES 650/E | E | 352 × 435 × 450 | 297 × 381 × 357 | Kg 64 | L 40 | 1 |
| 124.08.00.000 | ARES 660/E | E | 332 × 485 × 450 | 277 × 431 × 357 | Kg 66 | L 43 | 1 |
| 124.11.00.000 | ARES 670/E | E | 432 × 485 × 450 | 377 × 431 × 357 | Kg 76 | L 58 | 1 |
| 124.14.00.000 | ARES 680/E | E | 532 × 485 × 450 | 477 × 431 × 357 | Kg 93 | L 73 | 1 |
| 124.17.00.000 | ARES 690/E | E | 632 × 485 × 450 | 577 × 431 × 357 | Kg 107 | L 89 | 1 |
| CON FERITOIA (dimensioni feritoia: 12 × 218) - with slot (slot dimensions: 12 × 218) - avec fente (dimensions de la fente: 12 × 218) | | | | | | | |
| 124.19.00.000 | ARES 650/C FER | C | 352 × 435 × 450 | 297 × 381 × 357 | Kg 64 | L 40 | 1 |
| 124.22.00.000 | ARES 690/C FER | C | 632 × 485 × 450 | 577 × 431 × 357 | Kg 107 | L 89 | 1 |
| 124.20.00.000 | ARES 650/E FER | E | 352 × 435 × 450 | 297 × 381 × 357 | Kg 64 | L 40 | 1 |
| 124.23.00.000 | ARES 690/E FER | E | 632 × 485 × 450 | 577 × 431 × 357 | Kg 107 | L 89 | 1 |

ACCESSORI • ACCESSORIES • ACCESSOIRES

- Ripiano supplementare • Additional Shelf • Tablette supplémentaire

PER • FOR • POUR

Ares 660-670-680-690

* C: Chiave • Key • Clé - E: Elettronica • Electronic • Electronique