

## Fremtidens skab til kombineret brand- og indbrudssikring



# DuoGuard

BRAND- OG INDBRUDSSIKRING

### Egenskaber

- Indbrudstestet i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1143-1 og certificeret af ECB-S i Grade 1.
- DuoGuard er også godkendt som brandsikkert af ECB-S i overensstemmelse med normen EN 1047-1 i brandklasse S 60 P, hvilket garanterer en times brandsikkerhed af papirdokumenter.
- Skabets nye isoleringsmateriale med en speciel beskyttelsesbarriere – Dualite – sikrer både indbruds- og brandsikring samt reducerer dets totalvægt. Den lave vægt minimerer transport- og installationsomkostningerne.
- Det kraftige 3-vejs rigelværk er konstrueret med solide stålbolte.
- En yderligere sikkerhed er, at DuoGuard er udstyret med en aktiv sprængsikring, som er monteret i rigelværket. Ved indbrudsforsøg på låsen spærres rigelværket og indbrud forhindres.
- For øget sikkerhed er DuoGuard udstyret med boresikre manganplader ved rigelværk og lås for at modstå indbrudsforsøg.
- Skabet leveres som standard med en nøgellås (Klasse A) eller kan mod tillæg leveres med en elektronisk højsikkerheds-lås (Klasse B), godkendt i overensstemmelse med EN 1300. En elektronisk lås giver et øget sikkerhedsniveau og forhindrer uautoriseret adgang til skabets indhold.
- Alle modeller kan udstyres med et stort udvalg af indretningsmuligheder for bedst mulig udnyttelse af volumen.
- Skabet kan udstyres med en datamedieindsats, certificeret til brandklasse 60 Diskette i overensstemmelse med NT Fire 017, hvilket garanterer brandsikring af varmefølsomme datamedier i en time.
- DuoGuard har et moderne design med et ergonomisk, blødt håndtag.



**Chubbsafes**  
Trusted the world over.

Model	Udvendige mål (mm)			Indvendige mål (mm)			Vægt (kg)	Volume (liter)
	Højde	Bredde	Dybde	Højde	Bredde	Dybde		
40	435	500	456	335	400	295	90	40
60	530	500	521	430	400	360	115	62
110	690	600	561	590	500	386	161	114
150	875	600	561	775	500	386	196	150
200	1150	600	561	1050	500	386	243	203
300	1600	600	561	1500	500	386	322	290
350	1600	675	585	1500	575	410	352	354
450	1850	675	615	1750	575	440	415	443

## Lås



Elektronisk lås

Som standard er skabet udstyret med en nøgellås (klasse A) og 2 nøgler. Elektronisk højsikkerhedslås (Klasse B) kan leveres mod tillæg.

For dobbeltaflåsning kan standardlåsen kompletteres med en kombinationslås eller med både en nøgellås og en elektronisk lås, fra model 110.

Samtlige låse er testede af ECB-S og certificeret i overensstemmelse med standarden EN 1300. DuoGuards elektroniske højsikkerhedslås er certificeret af ECB-S i Klasse B, og indeholder følgende:

- 1 masterkode, 1 værditransportkode og 7 brugerkoder.
- Tidsforsinkelse med op til 99 minutter fra låsen er aktiveret til døren er åbnet.

## Test

### Brandtest

DuoGuard er testet og godkendt i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1047-1 i brandklasse S 60 P, hvilket betyder, at skabet beskytter papirdokumenter mod brand i op til en time. Certificeringen blev udført af ECB-S (European Certification Board-Security Systems).

### Testprocedure

#### Trin 1

Skabet placeres i en stor ovn, som opvarmes til en temperatur på ca. 1000°C i 60 minutter for at simulere effekten af en alvorlig brand.

#### Trin 2

Skabet flyttes ud af ovnen og afkøles. Når skabet derefter åbnes, må temperaturstigningen inde i skabet aldrig være over 150°C.

### Indbrudstest

DuoGuard er testet og godkendt mod indbrud af ECB-S i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1143-1 for indbrudssikring i Grade 1.




En række forskelligt værktøj anvendes for at teste DuoGuards modstandskraft, alt fra kraftigt håndværktøj til mere sofistikeret værktøj såsom skærebrændere.


## Indretning



Hylde




Udtrækshylde



Aflåselig skuffe




Aflåseligt boksrum



Datamedieindsats



Udtrækkelig hængemapperamme



Udtræksbakke

Autoriseret forhandler

**Chubbsafes**  
Trusted the world over.

[www.chubbsafes.dk](http://www.chubbsafes.dk)

Indgår i sikkerhedskoncernen Gunnebo