



Klassificeret
deponeringsskab,
som opfylder
EN 1143-2 standarden



Egenskaber

- ProGuard DT er et fuldt klassificeret deponerings-skab, der er testet og godkendt i.h.t. den europæiske standard, EN 1143-2 i Grade DI og DII.
- EN 1143-2 klassifikationen betyder, at både skabet og skuffen er testet overfor de kendte angrebsmetoder.
- Deponeringskuffen er udstyret med en anordning, der forhindrer fiskning af indholdet i skabet gennem skuffen.
- Deponeringerne foretages i et skab, som benytter den samme teknologi som ProGuard, der er klassificeret i.h.t. den europæiske standard, EN 1143-1 i Grade II.
- ProGuard DT er konstrueret med en ny materiale-sammensætning med henblik på styrke og reduktion af den totale vægt. ProGuard DT er forberedt for fastboltning i gulv.
- Lavere vægt hjælper med til at holde transport- og installationsomkostninger nede på et minimum.
- Det trevejs rigelværk er konstrueret med massive stålbolte.
- For yderligere sikkerhed er ProGuard DT forsynet med en aktiv låsespærring, og boresikre stålplader er indbygget i låse-og rigelværket for at modstå indbrudsforsøg.
- En mekanisk klasse A nøgellås eller en elektronisk klasse B højsikkerheds-lås, godkendt i.h.t. EN 1300 findes begge som standard låsealternativ. Elektroniske låse forøger sikkerhedsniveauet og forhindrer uautoriseret adgang til skabet.
- Skuffen er forsynet med en klasse A nøgellås.
- ProGuard DT har et moderne design og et ergonomisk, letbevægeligt håndtag.





Produktfakta

Model	Udvendige mål i mm			Indvendige mål i mm			Vægt (kg)		Volumen (l)
	Højde	Bredde	Dybde	Højde	Bredde	Dybde	Grade I	Grade II	
60	687	500	521	314	400	360	144	329	45
110	847	600	561	474	500	386	203	464	91
150	1052	600	561	659	500	386	242	554	127
200	1307	600	561	934	500	386	290	665	180

Deponeringskuffens indvendige mål i mm

Højde	Bredde		Dybde
	model 60	model 110-200	
90	350	450	230

Låsealternativer



Elektronisk lås

Skuffen låses med en nøglelås klasse A. ProGuard DT kan forsynes med enten en elektronisk højsikkerhedslås (klasse B) eller en nøglelås (klasse A).

Standardlåsen kan suppleres med en kombinationslås, eller også kan både en nøglelås og en elektronisk lås monteres.

Alle låse er testet af ECB•S og godkendt i.h.t. EN 1300 standard.

ProGuard DT's elektroniske højsikkerhedslås – godkendt klasse B af ECB•S – har følgende egenskaber:

- 1 Masterkode og 7 Brugerkoder.
- Tidsforsinkelse op til 99 minutter mellem betjening af låsen og dørens åbning. Også forsynet med en tidsforsinkelse, der kan tilsidesættes.
- Sikringsfunktion til at fremkalde lydløs alarm, hvis låsen åbnes under trusler og vold.

Indretning

Hylde, Udtrækshylde, Aflåselig skuffe, Aflåselig boks, Hængemappe-udtræk på kugleløb, Udtræksbakke på kugleløb, Hylde til hænge-mapper (fra str.110 og opefter).

Indbrudstest

ProGuard DT er testet og godkendt af ECB•S i.h.t. den europæiske standard EN 1143-2 for indbrudssikring i Grade DI og DII.

En serie af angrebsværktøj bruges til at teste ProGuard DT's sikringsniveau fra almindeligt håndværktøj til avanceret varme- og elektrisk udstyr. Den komplette indbrudssikring betyder, at både skabet og deponeringskuffen er testet og godkendt mod de kendte angrebsmetoder.

